

ELASTEQ ADITIVO ACRÍLICO

PARA ARGAMASA Y CONCRETO

Adhesivo a base de resina acrílica y plastificantes especiales de alto rendimiento, utilizado como promotor de adhesión, aumenta la plasticidad, resistencia mecánica e impermeabilidad de argamasas y concretos.

Aplicación

ELASTEQ ADITIVO ACRÍLICO se utiliza como promotor de adhesión, resistencia y plasticidad en las más variadas superficies, tales como:

- Argamasas para contrapisos;
- Plastificante para yeso;
- Frisos internos y externos;
- Como sellador para el sistema de pintura acrílica tradicional;
- Revoque sobre icopor;
- Argamasas de regularización, argamasas de asentamiento de pisos y cerámicas;

Instrucciones de aplicación

1- Preparación de la superficie

La superficie debe ser resistente y encontrarse limpia, sin aceite, grasa ni agentes desmoldeantes. Debe regularizarse y humedecerse con agua, pero sin saturarla de agua.

2- Preparación del producto

Mezcle el producto antes de usarlo. El **ELASTEQ ADITIVO ACRÍLICO** debe diluirse en volumen en la proporción de 1:2 (**ELASTEQ ADITIVO ACRÍLICO / agua**).

3- Aplicación del producto

La argamasa se debe mezclar en la obra con la proporción específica y amasarse con la solución de **ELASTEQ ADITIVO ACRÍLICO** y agua en la proporción de 1 parte de **ELASTEQ ADITIVO ACRÍLICO** por 2 partes de agua. Añadir la mezcla de solución de **ELASTEQ ADITIVO ACRÍLICO / agua** en la argamasa de cemento y arena hasta que se consiga la homogeneidad necesaria.

Especificaciones técnicas

Densidad	1,02 g/cm ³
Aspecto	Líquido
Color	Blanco
PH	7,5 a 8,2
Sólidos	15 %

Consumo

El consumo del **ELASTEQ ACRÍLICO** es estimado y dependerá de la proporción y sus agregados y del tipo de aplicación.

Revoque convencional	200 a 300 g/m ²
Frisos	400 g/m ² /cm
Revoque para superficies de cemento	200 g/m ² .

Empaque

Balde de 18 kg
Tambor de 200 kg

Limitaciones

No se puede aplicar a temperaturas superiores a 45° C.

Almacenamiento

Plazo de validez garantizado: 12 meses a partir de la fecha de fabricación si se almacena en el empaque original sin abrir y en un lugar seco con temperaturas entre 5°C y 25°C.

Requisitos de seguridad

Asegúrese de que haya suficiente ventilación mientras se utilice el producto. Mantener el producto fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con la piel y los ojos. Use lentes de seguridad. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con agua y consulte a un médico.

Deseche los residuos del producto como residuos no peligrosos, según lo establecido en la legislación local. Los contenedores vacíos y limpios deben ser llevados a los puntos de recolección de empaques.

En la ficha de seguridad (FISQP) se encuentra información detallada sobre la seguridad.