

ELASTEQ PINTURA ACRÍLICA TIPO 1 – PARA EXTERIORES

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Elasteq Pintura Acrílica Tipo 1 es una pintura elaborada con resinas acrílicas estirenadas antihongos, anti-algas y líquenes, lavable y resistente a los rayos UV.

APLICACIONES

Elasteq Pintura Acrílica Tipo 1 es especialmente recomendada en superficies exteriores, previa preparación de superficies. Se utiliza como pintura de acabado sobre superficies tales como block, Stucco, madera, metal, cemento, fibrolit y gypsum.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Antes de proceder a la aplicación de la pintura deberá eliminar la pintura mal adherida y cualquier contaminante que exista y que pueda ocasionar una mal adherencia de la pintura por aplicar. Utilice una herramienta manual mecánica (espátula, lijas, cepillos, etc). La superficie deberá estar libre de polvo y estar totalmente seca. En caso de existir hongos es recomendable aplicar una solución fungicida. Restriegue y enjuague con agua limpia hasta eliminarlos. En caso de superficies nuevas, aplique una mano de **Elasteq Sellante Acrílico**. (ver ficha técnica del producto).

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES	RESULTADOS
Tipo de Pintura	Resina acrílica estirenada
Tiempo de secado	1 hora al tacto, 3 horas para repinte
Dilución	10 % con agua limpia
Peso por galón	5,4 ± 0,1
Sólidos por volumen	42 % ± 1 %
Sólidos por peso	52 % ± 1 %
Rendimiento teórico	58 m ² /gal a 1 ml de espesor seco
Viscosidad	100 - 110 KU
VOC	64 – 68 g/l
Aplicación	Con brocha, felpa y/o aspersión
Tipo de acabado	Mate y satinada

La información técnica es de referencia sólo para el color blanco.

Elasteq SAS

www.elasteq.com.co

Bodega 7-2 Man II Etapa II Zona Franca de la Candelaria - Km 9 Vía Mamonal, Cartagena - Colombia
Tel: +57 (317) 3592517 – Email: ventas@elasteq.com.co

Observaciones Importantes

- No aplicar el producto sobre superficies muy calientes o directamente expuestas al sol.
- No aplicar el producto cuando la humedad relativa supere el 85%.
- Almacene el producto en un lugar fresco, seco y sobre tarimas o urnas
- No lo deje al alcance de los niños.

La información se presenta en buena fe para ayudar al usuario a determinar la adecuabilidad de nuestros productos para sus aplicaciones. Sin embargo, como la formulación y aplicación están bajo condiciones más allá de nuestro control, las sugerencias y recomendaciones se hacen sin garantía de ninguna naturaleza, explícita e implícita, y el comprador asume todo el riesgo y responsabilidad por el resultado de tal uso. El comprador debe correr sus propias pruebas para determinar la adecuabilidad del producto a su uso particular. Nada de lo aquí contenido se debe de tomar en cuenta como una recomendación para usar cualquier producto o proceso de conflicto de patentes existentes que cubran cualquier material o su uso. La responsabilidad del proveedor es únicamente la de reponer el producto o la cantidad pagada por el mismo , cuando se compruebe que está defectuoso. Fabricado por Elasteq S.A.S. - Cartagena, Bolívar - Colombia tel : +57 (317) 359-2517 email: servicioalcliente@elasteq.com.co Ultima revisión Mayo 2020.

Elasteq SAS

www.elasteq.com.co

Bodega 7-2 Man II Etapa II Zona Franca de la Candelaria - Km 9 Vía Mamonal, Cartagena - Colombia
Tel: +57 (317) 3592517 – Email: ventas@elasteq.com.co