

## ELASTEQ PINTURA ACRÍLICA TIPO 1 – PARA EXTERIORES



### DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

*Elasteq Pintura Acrílica Tipo 1* es una pintura elaborada con resinas acrílicas estirenadas antihongos, anti-algas y líquenes, lavable y resistente a los rayos UV.

### APLICACIONES

*Elasteq Pintura Acrílica Tipo 1* es especialmente recomendada en superficies exteriores, previa preparación de superficies. Se utiliza como pintura de acabado sobre superficies tales como block, Stucco, madera, metal, cemento, fibrolit y gypsum.

Es una pintura acrílica de acabado mate, diluible con agua, para uso exterior, de alto cubrimiento y rendimiento. Está especialmente diseñada para proteger y decorar fachadas o superficies en ambientes exteriores, de alta exposición a lluvias, y mal tiempo.

Se caracteriza por su alta resistencia al agua, al ataque de agentes externos como polvo, polución, algas y hongos. Presenta muy buena retención del color, óptima adherencia y durabilidad de 3 años siempre y cuando se sigan las recomendaciones de preparación de la superficie y aplicación del producto, y mantenimiento posterior.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Antes de proceder a la aplicación de la pintura deberá eliminar la pintura mal adherida y cualquier contaminante que exista y que pueda ocasionar una mal adherencia de la pintura por aplicar. Resane todas las irregularidades o defectos que puedan afectar la presentación del acabado. Utilice una herramienta manual mecánica (espátula, lijas, cepillos, etc).

La superficie deberá estar libre de polvo y estar totalmente seca. En caso de existir hongos es recomendable aplicar una solución fungicida. Restriegue y enjuague con agua limpia hasta eliminarlos. En caso de superficies nuevas, aplique una mano de **Elasteq Sellante Acrílico**. (ver ficha técnica del producto).

### PREPARACIÓN DEL PRODUCTO Y APLICACION

Mezcle con una espátula limpia o elemento similar, para obtener una completa uniformidad. Diluya el producto con agua según el equipo de aplicación.

---

Elasteq SAS

[www.elasteq.com.co](http://www.elasteq.com.co)

Bodega 12 Man 2 Etapa 2 Zona Franca de la Candelaria - Km 9 Vía Mamonal, Cartagena - Colombia  
Tel: +57 (317) 3592517 – Email: [ventas@elasteq.com.co](mailto:ventas@elasteq.com.co)

## EQUIPOS DE APLICACIÓN PROPORCIÓN CANTIDAD DE AGUA

Brocha o Rodillo - 1 galón 10% (378ml/aprox)

Pistola convencional - 1 galón 30% (1000ml/aprox)

Para otros tamaños y/o presentaciones del producto, mantener la proporción de dilución equivalente.

Para superficies que se van a repintar, si la pintura se encuentra deteriorada, se debe eliminar totalmente con cepillo de alambre, herramientas metálicas o removedor. En superficies que presenten manchas de hongos y moho, se eliminan lavándose con hipoclorito de sodio al 3% en agua, se restriega con un cepillo de cerdas duras, se deja actuar durante 10 minutos aproximadamente. Luego debe lavar con agua y deja secar completamente. En superficies con pintura en buen estado y brillante, debe eliminar este brillo lijando la superficie suavemente en seco.

Para superficies en cemento, concreto y aglomerados con cemento nuevo: Debe estar bien fraguado (Mínimo 28 días)

En superficies estucadas: El estuco debe estar perfectamente adherido y seco; se debe verificar la ausencia de puntos de humedad permanente.

En repinte sobre color diferente 15 - 20 m<sup>2</sup> a 2 manos.

En repinte sobre color igual o similar 20 - 25 m<sup>2</sup> a 2 manos.

Puede variar dependiendo de la rugosidad de la superficie, método y/o herramienta de aplicación.

## DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES	RESULTADOS
Tipo de Pintura	Resina acrílica estirenada
Tiempo de secado	2 horas al tacto, 3 horas entremanos
Dilución	10 % con agua limpia
Peso por galón	5,4 ± 0,1
Sólidos por volumen	45 % ± 1 %
Sólidos por peso	34 % ± 1 %
Rendimiento teórico	40 m <sup>2</sup> /gal a 1 ml de espesor seco
Viscosidad	100 - 110 KU
VOC	64 – 68 g/l
Aplicación	Con brocha, rodillo y/o aspersion
Tipo de acabado	Mate y satinada

La información técnica es de referencia sólo para el color blanco.

Elasteq SAS

[www.elasteq.com.co](http://www.elasteq.com.co)

Bodega 12 Man 2 Etapa 2 Zona Franca de la Candelaria - Km 9 Vía Mamonal, Cartagena - Colombia

Tel: +57 (317) 3592517 – Email: [ventas@elasteq.com.co](mailto:ventas@elasteq.com.co)

## Observaciones Importantes

- No aplicar el producto sobre superficies muy calientes o directamente expuestas al sol.
- No aplicar el producto cuando la humedad relativa supere el 85%.
- Almacene el producto en un lugar fresco, seco y sobre tarimas o urnas
- No lo deje al alcance de los niños.

## INFORMACION ADICIONAL

### Empaque:

1 galón

5 galones

### Estabilidad del producto

La estabilidad del producto en el envase original cerrado es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación.

Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.

### Limpieza:

Las herramientas pueden limpiarse fácilmente con agua.

### Requisitos de Seguridad:

Contiene 5-cloro-2-metil-3(2H) – isotiazolona y 2-metil-3(2H)isotiazolone (<0,001%). Garantizar ventilación suficiente en el momento de usar el producto alejado de toda fuente de calor, y utilice guantes o gafas de seguridad. Mantener fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evitar contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con los ojos, jugar inmediatamente con agua y buscar orientación médica.

Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto. Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor. Almacenar a temperaturas entre 10° C a 30° C.

No vierta el producto en desagües, sobre el suelo, en quebradas o ríos.

---

Elasteq SAS

[www.elasteq.com.co](http://www.elasteq.com.co)

Bodega 12 Man 2 Etapa 2 Zona Franca de la Candelaria - Km 9 Vía Mamonal, Cartagena - Colombia  
Tel: +57 (317) 3592517 – Email: [ventas@elasteq.com.co](mailto:ventas@elasteq.com.co)

Para retirar (desprender) el producto (aplicado) verifique que esté seco, utilice gafas de seguridad y mascarilla para material particulado (polvos).

Elimine los residuos del producto como residuos no peligrosos, según la regulación local. Recipientes vacíos, limpios, deben ser llevados a puntos de recolección de empaques. Información detallada de seguridad está disponible en la ficha técnica de seguridad.

### **PRIMEROS AUXILIOS**

En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo. Luego consulte al médico.

En caso de contacto del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón común. Si presenta irritación consulte al médico.

En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, consulte inmediatamente al médico y lleve la etiqueta donde se identifica el producto ingerido. Si al manipular el producto presenta malestar, salga a una zona ventilada y retirese la ropa que tenga impregnada del producto. Consulte inmediatamente al médico.

### **PRODUCTO NO PELIGROSO PARA EL TRANSPORTE NOTAS LEGALES**

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario.

La información se presenta en buena fe para ayudar al usuario a determinar la adecuabilidad de nuestros productos para sus aplicaciones. Sin embargo, como la formulación y aplicación están bajo condiciones más allá de nuestro control, las sugerencias y recomendaciones se hacen sin garantía de ninguna naturaleza, explícita e implícita, y el comprador asume todo el riesgo y responsabilidad por el resultado de tal uso. El comprador debe correr sus propias pruebas para determinar la adecuabilidad del producto a su uso particular. Nada de lo aquí contenido se debe de tomar en cuenta como una recomendación para usar cualquier producto o proceso de conflicto de patentes existentes que cubran cualquier material o su uso. La responsabilidad del proveedor es únicamente la de reponer el producto o la cantidad pagada por el mismo, cuando se compruebe que está defectuoso. Fabricado por Elasteq S.A.S. - Cartagena, Bolívar - Colombia tel : +57 (317) 359-2517 email: [servicioalcliente@elasteq.com.co](mailto:servicioalcliente@elasteq.com.co) Ultima revisión Octubre 2021.

---

*Elasteq SAS*

[www.elasteq.com.co](http://www.elasteq.com.co)

Bodega 12 Man 2 Etapa 2 Zona Franca de la Candelaria - Km 9 Vía Mamonal, Cartagena - Colombia  
Tel: +57 (317) 3592517 – Email: [ventas@elasteq.com.co](mailto:ventas@elasteq.com.co)